

DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE TUBE BICOLOR**Illuminatori a middle power led alta luminosità tenuta IP65 installazione semi incasso**

- Struttura in policarbonato estruso monocamera disponibile in 5 lunghezze con finitura trasparente e opalina.
- Terminali in alluminio anodizzato neutro con doppio O-Ring di tenuta e foro di fissaggio orientabile.
- Grado IP 65.
- Raccordo per cavo di alimentazione in ottone nichelato.
- Morsettiera 3 poli on board per connessione alimentazione elettrica 24 Vdc e bus di regolazione 0:10V o cavo tripolare 10 cm o 50cm con connettore maschio M8.
- Doppia serie di led per gestione bicolore con unico corpo illuminante senza possibilità di accensione contemporanea.
- Led Bianchi con temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K.
- Led colorati disponibili, Rosso, Giallo Ambra, Verde, Blu.
- Driver di pilotaggio incorporato disponibile nelle correnti 350mA, 500mA, 750mA, 1050mA, 1400mA, 1580mA.
- Temperatura ambiente 25° C.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0.
- Marcatura CE.

Modello	Dimensioni (mm)	Numero led	Potenza max assorbita (W)
TB040xxxxxxxxxx	410 x Ø 46 max	2X18	11
TB050xxxxxxxxxx	550 x Ø 46 max	2X27	16
TB065xxxxxxxxxx	690 x Ø 46 max	2X36	22
TB080xxxxxxxxxx	830 x Ø 46 max	2X45	27
TB095xxxxxxxxxx	970 x Ø 46 max	2X54	33

Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto

STARDUST ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.